

SMARTBOARD CC

SIMPLICITÉ, EFFICACITÉ & PERFORMANCE



SmartBoard ACCENT CC

Imaginez un nouveau monde pour l'Éducation avec des expériences d'apprentissage interactives

Le Smart Board Accent transforme la salle de classe grâce à des expériences d'apprentissage interactives, offrant aux enseignants les ressources nécessaires pour créer des leçons efficaces et adaptées à notre époque. Avec plus de flexibilités et ses fonctionnalités intuitives, le Smartboard crée des environnements d'apprentissage attrayants.

Découvrez une gamme d'écrans interactifs de grande qualité conçus en ayant à l'esprit la simplicité appréciée des enseignants. Faciles à déployer et à prendre en charge, ils représentent un investissement solide pour tout budget Edtech (Education Technology)

Mobile

Que ce soit en salle de classe, en centre de formation ou lors de vos présentations, déplacez le SmartBoard facilement grâce à son support sur roulette en aluminium renforcé.

Personnalisable

Le tableau interactif d'Accent vous apporte un ensemble d'outils et de fonctionnalités uniques, comme le WhiteBoard (Tableau blanc interactif).

Allez plus loin et développez vos techniques d'apprentissages en ajoutant des applications, la fonctionnalité Windows, faire des recherches sur internet et annoter sur tout type de documents.

Nous sommes reconnaissant d'avoir des clients incroyables !



Informations Techniques

	SmartBoard CB 65"		SmartBoard CB 75"		SmartBoard CB 86"	
Affichage						
Taille	65 Pouces		75 Pouces		86 Pouces	
Temps de réponse	8ms		8ms		8ms	
Ratio d'aspect	16:9		16:9		16:09	
Zone d'affichage	1428.48 (H)×803.52(V) mm		1649.664 (H)×927.936(V) mm		1895.04(H)×1065.96(V)mm	
Pixel Pitch	0.372×0.372mm		0.4296×0.4296mm		0.4935×0.4935mm	
Résolution	3840(H)×2160(V)		3840(H)×2160(V)		3840(H)×2160(V)	
Fréquence de rafraîchissement	60Hz		60Hz		60Hz	
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)		1.07B(10bit)		1.07B(10bit)	
Rapport de contraste	1200:1		1200:1		1200:1	
Angle de vue	178°(H/V)		178°(H/V)		178°(H/V)	
Unité de rétroéclairage	DLED		DLED		DLED	
Luminosité avec verre (min)	300cd/m2		300cd/m2		300cd/m2	
Luminosité avec verre (type)	350cd/m2		350cd/m2		350cd/m2	
Système Android						
Version du système	Android		Android		Android	
CPU	ARM Cortex (A73×2+A53×2)		ARM Cortex (A73×2+A53×2)		ARM Cortex (A73×2+A53×2)	
GPU	Mali G51 ×2		Mali G51 ×2		Mali G51 ×2	
RAM	2GB		2GB		2GB	
ROM	16GB		16GB		16GB	
Système tactile						
Type de détection	Reconnaissance infrarouge		Reconnaissance infrarouge		Reconnaissance infrarouge	
Système	Windows 8/10/11 / Linux / Mac/Android/Chrome		Windows 8/10/11 / Linux / Mac/Android/Chrome		Windows 8/10/11 / Linux / Mac/Android/Chrome	
Point de contact	20 points de contact		20 points de contact		20 points de contact	
Outil tactile	Doigt, stylo infrarouge (Styler)		Doigt, stylo infrarouge (Styler)		Doigt, stylo infrarouge (Styler)	
Taille minimale de l'objet	3mm		3mm		3mm	
Temps de réponse	≤10ms		≤10ms		≤10ms	
Précision	±2mm		±2mm		±2mm	
Hauteur d'écriture	≤3mm		≤3mm		≤3mm	
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)		32768(W)×32768(D)		32768(W)×32768(D)	
Audio						
Canal sonore	2,0		2,0		2,0	
Puissance de sortie	2×10W		2×10W		2×10W	
Alimentation						
Puissance requise Puissance globale (max.)	100-240V~ 50/60Hz 3.0A	300W	100-240V~ 50/60Hz 3.5A	Max: 350W	100-240V~ 50/60Hz 3.5A	Max: 350W
Alimentation de secours	≤0.5W		≤0.5W		≤0.5W	

Port E/S			
Entrée HDMI	3	3	3
Sortie HDMI	1	1	1
USB 2.0	3	3	3
USB 3.0	3	3	3
TOUCH 2.0	2	2	2
Entrée RJ45	1	1	1
Entrée Audio	1	1	1
Sortie Audio	1	1	1
Entrée VGA	1	1	1
SPDIF	1	1	1
RS232	1	1	1
Spécifications physiques			
Dimensions L×H×P	1489×897×87mm	1710×1020×87mm	1957*1160*87mm
Dimension (paquet) L × W × H	1656×204×1050mm	1860×280×1140mm	2112*280*1283mm
Épaisseur de la machine et du support mural	117mm (WIB9060G)	117mm (WIB9060G)	117mm (WIB9060G)
Spécification de vis de suspension murale	M8×25mm	M8×25mm	M8x25
VESA	600×400mm	800×400mm	800×600mm
Poids net	38.75kg	53.1kg	67,5 Kg
Poids brut	49.7kg	69.85kg	86,6 Kg
Accessoires			
Cordon d'alimentation	×1	×1	×1
Câble tactile USB (Type AB)	×1	×1	×1
Câble HDMI	×1	×1	×1
Stylo d'écriture	×2	×2	×2
Télécommande	×1	×1	×1
Pile	×2	×2	×2
Conditions environnementales			
Température de fonctionnement	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH
Température de stockage	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C	-20°C - 60°C
Humidité de stockage	10% - 90%RH	10% - 90%RH	10% - 90%RH